FICHE TECHNIQUE

REF : MCATxx022

Câbles multiconducteurs avec blindage mixte ruban aluminium + tresse de cuivre étamé

Ed. 1 04/10 SG

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Les câbles MCAT permettent de véhiculer des signaux en informatique, électronique, signalisation et communication.
Le blindage général mixte leur confère une très bonne protection contre les perturbations électromagnétiques.

Propriétés électriques

Tension de service max. : **250 V**

Tension de test : **1500 V**

Capacité : **105 pF/m**

Résistance électrique nom : **85 Ω/km**

Caractéristiques

Tenue au feu : **IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2**

Température de service : **- 20°C → + 85 °C**

Rayon de courbure minimum : **10 x Ø**

Conforme à la directive RoHS

Références produits

REF	nxmm²	mm+/-10% ext.	Kg/Km
MCAT2022	2 x 0,22 mm²	3,8	28
MCAT4022	4 x 0,22 mm²	4,6	39
MCAT6022	6 x 0,22 mm²	5,4	52
MCAT7022	7 x 0,22 mm²	5,4	55
MCAT8022	8 x 0,22 mm²	6,0	64
MCAT10022	10 x 0,22 mm²	6,7	76
MCAT12022	12 x 0,22 mm²	7,0	89
MCAT15022	15 x 0,22 mm²	7,8	101
MCAT16022	16 x 0,22 mm²	7,8	105
MCAT20022	20 x 0,22 mm²	8,6	133
MCAT25022	25 x 0,22 mm²	9,6	154

Ce document est confidentiel, et est la propriété d'ID CABLES. ID CABLES possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ID CABLES. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

member of the TKH Group