










INFORMATION PRODUIT

Ref	Conditionnement	Arguments différenciants	Caractéristiques
<b>IV6AFS8</b>  	<b>Packing 1</b> Boîte de 8 pièces  <b>Packing 2</b> Carton de 50 boîtes	<ul style="list-style-type: none"> <li>1er connecteur 100% sans outil</li> <li>Phénomène isolant des lames</li> <li>PCB 4 couches</li> <li>Système de verrouillage simplifié par levier</li> <li>Reprise de masse à 360°</li> <li>Garantie constructeur système 25ans</li> <li><b>PERFORMANCE COMPOSANT</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>35.55 x 18.2 x 28.5 (PxLxH)</li> <li>Corps ZAMAC 360°</li> <li>Format Keystone</li> </ul> 

INFORMATIONS CERTIFICATIONS


Certification	Standard	LABO
Niveau COMPOSANT  	<ul style="list-style-type: none"> <li>ISO 11801 Ed2.2 CAT6A</li> <li>TIA 568-C.2 CAT6A</li> <li>IEC 60603-7-51</li> </ul>	
PoE/PoE+	<ul style="list-style-type: none"> <li>IEC 60512-99-001</li> </ul>	
Permanent Link / Channel	<ul style="list-style-type: none"> <li>IV6AFS+525xSH</li> <li>IV6AFS+F555xSH</li> <li>IV6AFS+FU510xSH</li> <li>IV6AFS+6004SH</li> <li>IV6AFS+1200xSH</li> </ul>	

INFORMATIONS MARKETING



Positionnement	Concurrence
<ul style="list-style-type: none"> <li>Produit de prescription</li> <li>Mode projet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>COMMSCOPE (export)</li> <li>R&amp;M</li> <li>PANDUIT</li> <li>SCHNEIDER</li> </ul>    

INFORMATION PRODUIT

Ref	Conditionnement	Arguments différenciants	Caractéristiques
<b>BC6AFSTL8</b>	<b>Packing 1</b> Sachet de 8 pièces  <b>Packing 2</b> Carton de 480 pièces  <b>Packing 3</b> Palette de 11 520 pièces	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connecteur 100% sans outil</li> <li>Connecteur compact 28mm profondeur</li> <li>1.5 million connecteurs vendus depuis 2012 : 0 SAV</li> <li>Garantie constructeur système 25ans</li> <li><b>PERFORMANCE COMPOSANT</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>35.55 x 18.2 x 28.5 (PxLxH)</li> <li>Corps ZAMAC 360°</li> <li>Format Keystone</li> </ul>



INFO CERTIFICATIONS

Certification	Standard	LABO
<b>Niveau COMPOSANT</b>  <b>PoE/PoE+</b>  <b>Permanent Link / Channel</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>ISO 11801 Ed2.2 CAT6A</li> <li>TIA 568-C.2 CAT6A</li> <li>IEC 60603-7-51</li> <li>IEC 60512-99-001</li> <li>BC6AFSTL+525xSH+CORD6AS</li> <li>BC6AFSTL+F555xSH+MMCRJ45SC6BW1</li> <li>BC6AFSTL+FU510xSH</li> </ul>	

INFORMATIONS MARKETING



Positionnement	Concurrence
<ul style="list-style-type: none"> <li>Produit de prescription export</li> <li>Mode projet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>COMMSCOPE (export)</li> <li>R&amp;M (export)</li> <li>LEGRAND</li> <li>BRAND REX</li> <li>Leviton (export)</li> <li>3M (export)</li> <li>Excel</li> </ul>

INFORMATION PRODUIT

Ref	Conditionnement	Arguments différenciants	Caractéristiques
<b>LK6AFSTL8</b>	<b>Packing 1</b> Sachet de 8 pièces <b>Packing 2</b> Boîte de 48 pièces <b>Packing 3</b> Carton de 480 pièces <b>Packing 4</b> PaLETTE de 9600 pièces	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connecteur 100% sans outil</li> <li>Connecteur compact 28mm profondeur</li> <li>Excellente performance</li> <li>Garantie constructeur système 15ans</li> <li><b>PERFORMANCE LIEN</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>35.55 x 18.2 x 28.5 (PxLxH)</li> <li>Corps ZAMAC 360°</li> <li>Format Keystone</li> </ul>



INFO CERTIFICATIONS



Certification	Standard	LABO
Niveau LIEN  Permanent Link / Channel	 <ul style="list-style-type: none"> <li>LK6AFSTL + 525xSH</li> <li>LK6AFSTL + F555xSH</li> <li>LK6NBTL + VG6xSH</li> </ul>	

INFORMATIONS MARKETING

Positionnement	Concurrence
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mode projet (export)</li> <li>Flow business</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excel</li> <li>TE (export)</li> <li>Leviton (export)</li> <li>R&amp;M (export)</li> <li>Socamont</li> <li>Gigamedia</li> <li>marques chinoises (export)</li> </ul>

## ECONN L'OFFRE LOW COST

INFORMATION PRODUIT

Ref	Conditionnement	Arguments différenciants	Caractéristiques
<b>ECONN6AFS8</b>  	<b>Packing 1</b> Sachet de 8 pièces	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connecteur 100% sans outil</li> <li>Excellent rapport qualité prix</li> <li>connecteur sans marque</li> <li>Aucune garantie constructeur 25ans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>35.55 x 18.2 x 28.5 (PxLxH)</li> <li>Corps ZAMAC 360°</li> <li>Format Keystone</li> </ul>
	<b>Packing 2</b> Carton de 512 pièces		
	<b>Packing 3</b> Palette de 24 576 pièces		
<b>Certification</b>		<b>Standard</b>	<b>LABO</b>

INFO CERTIFICATIONS

Aucune certification laboratoire indépendant

INFORMATIONS MARKETING

Positionnement	Concurrence
<ul style="list-style-type: none"> <li>Distribution / Retail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Socamont</li> <li>Gigamedia</li> <li>Master cabling</li> </ul>

PERFORMANCE	SOLUTION	BLINDAGE	CONNECTIQUE	PANNEAU DE BRASSAGE			PLASTRONS			VOLET ANTI POUSSIERE
				IVPAN1U	BCPAN1U	BCPAN1UL	IVLOCK451C	IV450B1C	BCxxC	BCDUSTxx
1 GBIT/S	CAT5E	UTP	BC5ENB			X	X	X	X	X
		FTP	BC5EFSTL	X	X		X	X	X	X
	CAT6	UTP	LK6NBTL			X	X	X	X	X
			BC6NB			X	X	X	X	X
		FTP	LK6FSTL	X	X		X	X	X	X
			BC6FSTL	X	X		X	X	X	X
10 Gbit/s	CAT6A	UTP	LK6ANBTL <i>lancement à venir</i>	X	X	X	X	X	X	X
			BC6ANBTL	X	X	X	X	X	X	X
		FTP	LK6AFSTL	X	X		X	X	X	X
			BC6AFSTL	X	X		X	X	X	X
			IV6AFS	X			X	X	X	X