48 K7 12F0 1598

Cassette d'épissurage pour 12 fibres optiques

Contenu :

- 1x cassette avec:
- 2x modules noirs pour fusion
- 1x couvercle transparent
- 2x modules gris pour épissures mécaniques
- 1x tube spiralé,
- 3x colliers de serrage
- 3x étiquettes de repérage
- 2x bandes adhésives repositionnables
- 2x snap rivets en ABS
- 2x vis M2 + écrous

APPLICATIONS

La cassette pour 12 épissures MMC est parfaitement adaptée aux tiroirs à haute densité et aux boitiers muraux. Elle permet de réaliser et de protéger des connections par fusion utilisant des pigtails.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Cassette empilable pour 12 épissures, pour manchons de 40/45 ou 60mm
Cassettes pivotante permettant l'accès facile aux cassettes inférieures.
2 trous pour fixation par vis (fournies) dans le tiroir optique modulaire MMC.
2 bandes adhésives auto-grippantes repositionnables.
4 cassettes d'épissures empilables sur tiroir optique 1U (96 fibres)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions : 154,5 x 82 x 8,4 mm
Matériau du corps : ABS vert
Matériau du couvercle : ABS transparent
4 entrées de câbles adaptables aux serre-câbles en nylon (fournis)
Clip de verrouillage de la cassette supérieure
Rayon de courbure : 30mm

cae GROUPE

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe.

48 K7 12FO 1598

Cassette d'épissurage pour 12 fibres optiques

RÉFÉRENCE

Référence	Description	Conditionnement
48 K7 12FO 1598	Cassette d'épissurage pour 12 FO, dimensions 154,5 x 82 x 8,4 mm	Unitaire

PRODUIT ASSOCIÉ

Référence	Description	Conditionnement
48 K7 24FO 2298	Cassette empilable pour 24 épissures, dimensions 220 x 97 x 8 mm	Unitaire

Référence: 48 K7 24FO 2298
Cassette d'épissurage livrée avec deux types d'étiquettes aux codes couleurs FOTAG ou France Télécom

Contenu :
- 1x cassette avec:
- 2x modules noirs pour fusion
- 1x couvercle transparent
- 1x module blanc pour 4 splitters
- 2x modules gris pour épissures mécaniques
- 1x tube spiralé,
- 3x colliers de serrage
- 3x étiquettes de repérage
- 2x bandes adhésives repositionnables
- 2x snap rivets en ABS
- 2x vis M2 + écrous

NORMES

Conforme aux exigences des normes suivantes :

- TIA/EIA 604-3
- IEC
- CECC
- Telcordia (Bellcore)

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de CAE GROUPE. Le contenu et les images ne sont pas contractuels et peuvent changer à tout moment. Le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe.