



Réf: 48MMTSCS
Traversée simplex SC/SC Multimode
Pour OM1/OM2/OM3/OM4

Applications

Les traversées SC/SC est l'un des dispositifs d'interconnexion les plus courants dans les réseaux de fibre optique. La version simplex la plus efficace permet d'effectuer jusqu'à 24 connexions sur la face avant d'un tiroir optique de 1U.

La dernière version des traversées SC/SC, conçues pour des applications multimode (MM), est équipée d'un système de fixation par clip et par vis en incluant des férules en zirconium - céramique.

Caractéristiques générales

- Traversée SC/SC simplex UPC Multimode,
- Corps composite, couleur beige,
- Férules en zirconium - céramique
- Vis M2*6 vendues séparément (48MMTVIS)
- Conditionnement: sachet de 6 pcs.

Propriétés physiques

Diamètre extérieur de centrage	2.5 mm +/- 0.001mm
Concentricité	0.001 mm
Matériau des férules	ZrO2 Zirconium - céramique
Matériau et couleur du corps	Composite beige
Mode de fixation	Grâce à un clip métallique et à 2 vis M2*6
Mode de raccordement	Push-pull
Nombre d'insertions	1000, après 2000, augmentation typique de 0.05dB

Propriétés optiques

Affaiblissement	< 0.2 dB
Réfléctance	< -20 dB
Variations à basse température (-10°C pendant 4 jours)	< 0.3 dB
Variations à haute température (60°C pendant 4 jours)	< 0.3 dB
Variations haute humidité (90 à 95% à 40°C pendant 4 jours)	< 0.3 dB
Températures de fonctionnement	Entre -40°C et 85°C
Températures de stockage	Entre -40°C et 90°C

Normes

Conçu et testé en conformité aux exigences des normes:	<ul style="list-style-type: none"> • TIA/EIA • IEC, CECC, Telcordia (Bellcore)
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produits associés

Référence	Désignation	Conditionnement
48 MMT VIS	Vis M2*6 pour traversées	Sachet de 48
48 MMT SCS FL	Traversée SC simplex UPC Multimode sans vis, beige	Sachet de 6
48 MMT SCS ISS	Traversée SC simplex UPC Multimode auto shuttered, beige	Sachet de 6



48MMTSCSTFL



48MMTSCS ISS

Référence

Référence	Désignation	Conditionnement
48 MMT SCS	Traversée SC simplex UPC Multimode beige	Sachet de 6