ACBAMBM180IR

Système de transmission infrarouge

AVANTAGES

- Les signaux infrarouges ne traversent pas les parois d'une pièce. La réception se limite à la pièce dans laquelle l'émetteur est installé
- La transmission est sûre et totalement exemple d'interférences provenant de champs électromagnétiques ou d'éléments architecturaux
- Pas démissions électromagnétiques générées par le système
- Couverture 180 m^2, angle de couverture 240°
- Kit de montage mural ou plafond inclus

DESCRIPTION / APPLICATIONS

ACBAMBM180IR est un émetteur audio infrarouge qui permet de couvrir une surface de 180 m2 grâce à son angle de couverture.
La transmission par infrarouge est choisie partout où la confidentialité est requise. Les signaux infrarouges ne traversent pas les murs.
ACBAMBM180IR est un système performant, sans perturbation, et garantit la confidentialité des échanges dans un périmètre de diffusion contenu. L'appareil dera être placé au centre de la pièce afin d'optimiser la surface de couverture.
La transmisson mono ou bicanal s'effectue par la modulation des signaux infrarouges sur 2.3 et 2.8 MHz.
L'émetteur ACBAMBM180IR est directement racccordé en sortie auiliaire de la sonorisation en place.
La combinaison d'un émetteur avec modulateur intégré ACBAMBM180IR avec un second émetteur ACBAMBM180IR aumentera la portée de l'angle de diffusion des signaux infrarouges jusqu'à 240° pouvant ainsi atteindre une surface de couverture de 370 m^2. L'appareil dispose d'une fixation murale ou en plafond. Fixation incluse.

- Salles de conférence, de classe, et de réunions
- Auditoriums...

NORMES

NORME : CE, WEEE, ROHS

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ACCESSOIRES

RÉCEPTEUR INFRAROUGE REF - ACBRECIR

Le ACBRECIR est un récepteur bicanal performant pour des signaux infrarouges compatible avec l'émetteur ACBAMBM180IR.
Il permet la réception sur la portée des émetteurs infrarouges. La sortie audio Jack 3.5 mm permet le raccordement au choix de différents accessoires audio tels qu'un casque stéthoscopique, un collier magnétique.

ACBCHARGEIR1

Station de charge ACBCHARGEIR1 pour un récepteur infrarouge ref - ACBRECIR.

ACBCHARGE5IR

La station de charge permet d'accueillir 5 récepteurs ref - ACBRECIR en position debout.
Livré avec son bloc-secteur.

ACBVAL10IR

Valise de rangement et station de charge 10 compartiments pour récepteur ref - ACBRECIR.

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

FICHE PRODUIT

Ed 1 01/20 BG

ACBCOLIR

Collier magnétique avec Jack mono (cordon - 1.14m)

ACBSTETHO

Casque stéthoscopique pour récepteur ref - ACBRECIR.
Ce casque épouse le conduit auditif. Les bruits environnants se font donc entendre en arrière-fond et vous pouvez mieu vous consacrer sur le son transmis.

ACBEMBSTETHO

Embout silicone pour casque stéthoscopique ref - ACBCSTETHO (24 paires).

CARACTÉRISTIQUES

FRÉQUENCE PORTEUSE :
2.3 MHz (Canal 1) et 2.8 MHz (Canal 2)
PUISSANCE D'EMISSION INFRAROUGE : 0.7W
PORTÉE / COUVERTURE :
Emetteur / modulateur seul : mode monocanal 180 m^2
ENTRÉE :
Emetteur / modulateur :
- Entrée ligne - RCA, canal 1 & 2
- Entrée microphone - 3.5 mm Jack avec sensibilité ajustable par potentiomètre, alimentation fantôme externe

ENTRÉE SORTIE POUR CONFIGURATION COMBINÉE :
Emetteur primaire : Sortie 24 V, sortie audio «sync out»
Emetteur secondaire : Entrée 24 V, entrée audio «sync in»
AFFICHAGE : Niveau d'entrée 1 LED par canal
CABLE DE RACCORDEMENT : Cordon secteur
ALIMENTATION : Bloc secteur : 100-240 V AC 50/60 Hz (fourni)
ENVIRONNEMENT D'UTILISATION : 0 à +50°C (sans condensation, environnement non corrosif)
MONTAGE : Kit de montage mural ou plafond inclus
DIMENSIONS (H X L X P) : 80 x 80 x 35 mm
COULEUR : Noir
POIDS : 300g

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
ACBAMBM180IR	Système dde transmission infrarouge	1 unité

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.