









### **DESCRIPTIONS**

la BC6ANBTL est un connecteur RJ45 CAT6A UTP sans outil, offrant des performances conformes aux standard de câblage grâce à ses caractéristiques :

- Raccordement sans outil à l'aide d'un peigne de câblage equippé d'un séparateur afin de faciliter le dépairage et réduire les longueurs de dé torsadage
- Connecteur certifié composant
- Connecteur très compact avec une profondeur de 28.25mm : compatible avec la plupart des boîtiers et plastrons du marché
- Circuit imprimé optimisé pour améliorer les valeurs de NEXT en haute fréquence
- Equippé d'un peigne translucide pour faciliter l'inspection visuelle
- Deux Ailettes rattachées au corps du connecteur offrant un verrouillage simplifié du connecteur
- Type Keystone
- Volet anti poussière (optionnel) disponible en différente couleur (vert, rouge, jaune, bleu et blanc)

#### **PERFORMANCES**

CONNECTEUR	SYSTEME
IEC 60603-7-5 CAT6A	TIA 568-C.2 CAT6a
FCC Part 68 subpart F	ISO 11801 Ed2.2 Class Ea
TIA 570-B	EN 50173-1
UL 18663	IEEE 802.3af & at (PoE / PoEP)

### PROPRIETES TECHNIQUES

IDC	Bronze + Platine / Cu + SnPb 80µ
Conducteur rigide et souple	AWG26 à AWG23
Diamètre isolant maximum	1.3 mm
Diamètre câble maximum	9.1mm
Contact	Bronze, Platine Ni et Au 1.2µm




# FICHE TECHNIQUE




## **PROPRIETES ELECTRIQUES**

Résistance de contact	< 20 mΩ IEC 60512-2-1 Test 2a
Résistance Entrée/Sortie	< 200mΩ IEC 60512-2-1 Test 2a
Résistance isolant	> 500MΩ @100V DC IEC 60512-3-1 Test 3a
Tension	> 1000V DC contact à contact (IEC 60512-4-1 Test 4a Method A)
Cycle insertion	> 1000
Tension utilisation	< 72V DC
Puissance admissible	< 30W
Vibration	< 10µs (3 axis) IEC 60512-4-1 Test 2e

## **DESSINS 3D**





## **PRODUITS ASSOCIÉS**

REF	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
BCDUSTSHBL8	Volet anti poussière blanc connecteur BC et BCTL	8
BCDUSTSHB8	Volet anti poussière bleu connecteur BC et BCTL	8
BCDUSTSHR8	Volet anti poussière rouge connecteur BC et BCTL	8
BCDUSTSHV8	Volet anti poussière vert connecteur BC et BCTL	8
BCDUSTSHY8	Volet anti poussière jaune connecteur BC et BCTL	8

## **INFORMATION DE COMMANDE**

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
BC6ANBTL50	Connecteur RJ45 CAT6A UTP sans outil	50

This document is confidential, and is the property of Multimedia Connect. Multimedia Connect own the copyright, and the document must not be copied or changed in any form, wholly or in part without written permission from Multimedia Connect. The contents of this document must be disclosed to any other person or persons. The characteristics related to this document are not contractual, and can be modified without warning.