

CORD6AULXMSH

Cordon de brassage RJ45 CAT6A U/UTP LSZH Gamme LINK+

+ AVANTAGES

- Large choix de longueurs pour différentes applications
- Raccordement sur 2 niveaux pour améliorer le NEXT
- Manchons surmoulés
- Excellente transmission grâce à une très faible résistivité de contact



Disponible en 4 différentes longueurs (1m - 2m - 3m - 5m)

STANDARDS

SYSTEME	ISO 11801 Ed 3 Class Ea
	EIA TIA 568-C.2 CAT6A
	EN 50173 Class Ea

CARACTERISTIQUES

Tenue au feu	IEC 60332-1
Température utilisation :	-20° C / +70° C
Rayon de courbure	8 x diamètre du câble
Conformité	Conforme à la directive RoHS

INFORMATION DE COMMANDE

REFERENCE	DÉSIGNATION	LONGUEURS	CONDITIONNEMENT
CORD6AUL01MSH	Cordon de brassage RJ45 CAT6A U/UTP LSZH Gamme LINK+	1 m	Unitaire
CORD6AUL02MSH	Cordon de brassage RJ45 CAT6A U/UTP LSZH Gamme LINK+	2 m	Unitaire
CORD6AUL03MSH	Cordon de brassage RJ45 CAT6A U/UTP LSZH Gamme LINK+	3 m	Unitaire
CORD6AUL05MSH	Cordon de brassage RJ45 CAT6A U/UTP LSZH Gamme LINK+	5 m	Unitaire