

## REF : CPL2TVSAT 2148

Coupleur de mât terrestre et satellite

11.2018 JL



## INFORMATIONS PRODUIT

### Application

Le coupleur de mât CPL2TVSAT2148 permet de coupler les signaux de la Télévision Numérique Terrestre et les signaux issus d'une réception parabolique.  
 Une prise murale (type SSD103) ou un découpleur (type SWE2NUM2148) permettra de découpler les signaux avant l'injection dans le téléviseur et le récepteur satellite.  
 L'alimentation fournie par le récepteur satellite vers la LNB est assurée à travers ce produit.

### Description

Boîtier métallique pour une grande efficacité de blindage (**Compatibilité Electro-Magnétique**)

Le coupleur est intégré dans un boîtier plastique ABS étanche  
 Ce boîtier comporte une bride métallique pour la fixation sur un mât (diamètre compris entre 32 et 50mm), un emplacement est prévu pour mettre un collier plastique type RILSAN

Passage d'alimentation entre la sortie et l'entrée SAT  
 (Passage des ordres de commande de la LNB : 14 / 18V – 0 / 22kHz – DiSEqC)  
 Blocage du passage de courant vers l'entrée TER

Connecteurs « F femelle »

### Spécifications Techniques

	Plage de fréquence	Perte d'insertion	Protection TER / SAT
<b>Terrestre</b>	47 – 694MHz	Inférieur à 1.5dB	> 35dB de 950 - 2150MHz
<b>Satellite</b>	950 – 2400MHz	Inférieur à 1.5dB	> 35dB de 5 – 694MHz

Impédance mini : -10dB