

REF : FTTBox1U

Combo 2 en 1 boîtier mural / tiroir fixe 19" 2 modules LGX/MTP



LX12ALCADMONO



CAMTP6ASCOS2

Boîtier mural ou tiroir 19" 1U fixe

Autres modules LGX possibles

Applications

La FTTBox1U un boîtier mural d'étage pour le FTTx qui peut aussi être utilisé comme un tiroir fixe 1U pour 2 modules LGX/MTP.

Caractéristiques générales

- Boîtier mural en métal pour 2 modules LGX ou cassettes MTP.
- Panneau fixe 19" 1U.
- Sorties latérales des jarretières.
- Peut recevoir jusqu'à 48fo avec des traversées LCD ou 24fo SC simplex.
- Kit de lovage des câbles inclus.
- IP20. Convient uniquement aux applications intérieures.

Propriétés physiques

- Acier 12/10mm.
- Peinture électro statique anthracite RAL 7016
- Température d'utilisation : de -40°C à + 50°C.
- 2 entrées de câbles Ø 20mm.
- 2 entrées de câbles Ø 25mm.
- Système de verrouillage avec clé pour un accès limité à la zone d'épissurage.
- Dimensions:
 - Largeur 430 mm x Longueur 310 mm x profondeur 40 mm
 - Largeur lorsque la porte est ouverte : 452 mm
- Poids : 3,4 kg
- Conditionnement: unitaire

REF : FTTBox1U

Combo 2 en 1 boîtier mural / tiroir fixe 19" 2 modules LGX/MTP

Produits associés

Références	Cassettes MTP® câblées	Conditionnement
Structure de références pour cassettes MTP	CA MTP xxA yyyy www	Unitaire
Remplacer xx par le nombre de traversées	06 (SCD, LCQ,) or 12 (SCS, LCD)	
Remplacer yyyy par le type de traversées	SCS, SCD, SCAS, SCAD, LCD, LCQ, LCAQ	
Remplacer www par le type de fibre	OM1, OM2, OM3, OM4, OS2	
Références	Modules LGX assemblés	Conditionnement
Structure de références pour modules LGX	LX xxA yyyy wwwww	Unitaire
Remplacer xx par le nombre de traversées	06 or 12	
Remplacer yyyy par le type de traversées	6 traversées : SCD, SCAD, LCQ, LCAD, 12 traversées : SCS, SCAS, LCD, LCAD	
Remplacer www par le type de fibre	MUL (Multimode) MONO (Monomode)	
Références	Autres modules	Conditionnement
LX OB	Module obturateur	Unitaire
LX PFB	Module balai	
LXU 06 SCD LCQ	Module pour 6 traversées SCD ou LCQ	
LXU 12 SCS LCD	Module pour 12 traversées SCS ou LCD	
LXU 06 KJ 6A FS TL	Module pour 6 RJ45 BC6AFSTL	

Normes

Testé pour se conformer aux exigences de :

- TIA/EIA 568 C.3,
- ISO/IEC 11801 Amd 1.0/ Amd 2.0,
- EN 50173, EN 297-1
- IEC 60304, IEC 61754
- ROHS, REACH, SvHC

Information de commande

Référence tiroir seul	Description	Packaging
FTTBox1U	Boîtier mural / Tiroir fixe 19" pour 2 LGX/MTP	Unitaire
Références pour tiroirs câblés	FTTB 1U xx Z yyyy www	
Remplacer xx par le nombre de traversées/pigtails	24 traversées maxi, 48 pigtails maxi (LC)	Unitaire
Remplacer Z par A ou P	A pour les traversées P pour les pigtails (avec les traversées aussi)	
Remplacer yyyy par le type de traversées	STS, FCS, SCS, LCD, SCAS, LCAD STD, FCD, SCD, LCQ, SCAD, LCAQ	
Remplacer www par la couleur des traversées	MUL (beige), MONO (bleue ou vert pour APC)	
Remplacer www par les performances des pigtails	OM1, OM2, OM3, OM4, OS2, 7A2 (=G 657A2)	