

REF : FTTBox2U

Combo 2 en 1 boîtier mural / tiroir coulissant 19" 6 LGX/MTP



LX12ALCADMONO



CAMTP6ASCOS2

Boîtier mural ou Tiroir 19" 2U coulissant

Autres modules LGX disponibles

Applications

La FTTBox2U est un boîtier mural d'étage pour le FTTx qui peut aussi être utilisé comme tiroir coulissant 2U pour 6 modules LGX/MTP.

Caractéristiques générales

- Boîtier mural en métal pour 6 modules LGX ou cassettes MTP.
- Tiroir 19" 2U coulissant.
- Sorties latérales des jarretières.
- Peut recevoir jusqu'à 144fo avec des traversées LCD ou 72fo avec des traversées SC simplex.
- IP20. Convient uniquement aux applications intérieures.

Propriétés physiques

- Acier 12/10mm
- Peinture électro statique anthracite RAL 7016
- Température d'utilisation : de -40°C à + 50°C.
- 2 entrées de câble Ø 20mm.
- 2 entrées de câble Ø 25mm.
- Système de verrouillage avec clé pour un accès limité à la zone d'épissurage.
- Dimensions:
 - Largeur 430 mm x Longueur 285 mm x hauteur 85 mm
 - Largeur lorsque la porte est ouverte : 452 mm
- Poids: 4,3 kg
- Conditionnement: unitaire

REF : FTTBox2U

Combo 2 en 1 boîtier mural / tiroir coulissant 19" 6 LGX/MTP

Produits concernés

Références	Cassettes MTP préchargées	Conditionnement
Structure de références pour cassettes MTP	CA MTP xxA yyyy www	Unitaire
Remplacer xx par le nombre de traversées	06 (SCD, LCQ,) or 12 (SCS, LCD)	
Remplacer yyyy par le type de traversées	SCS, SCD, SCAS, SCAD, LCD, LCQ, LCAQ	
Remplacer www par le type de fibre	OM1, OM2, OM3, OM4, OS2	
Références	Modules LGX chargées	Conditionnement
Structure de références pour modules LGX	LX xxA yyyy wwwww	Unitaire
Remplacer xx par le nombre de traversées	06 or 12	
Remplacer yyyy par le type de traversées	6 traversées : SCD, SCAD, LCQ, LCAD, 12 traversées : SCS, SCAS, LCD, LCAD	
Remplacer www par le type de fibre	MUL (Multimode) MONO (Monomode)	
Références	Autres modules	Conditionnement
LX OB	Module obturateur	Unitaire
LX PFB	Module balai	
LXU 06 SCD LCQ	Module LGX pour 6 traversées SCD ou LCQ	
LXU 12 SCS LCD	Module LGX pour 12 traversées SCS ou LCD	
LXU 06 KJ 6A FS TL	Module LGX pour 6 RJ45 BC6AFSTL	

Normes

Testé pour se conformer aux exigences de :

- TIA/EIA 568 C.3,
- ISO/IEC 11801 Amd 1.0/ Amd 2.0,
- EN 50173, EN 297-1
- IEC 60304, IEC 61754
- ROHS, REACH, SvHC

Information de commande

Référence tiroir seul	Description	Packaging
FTTBox2U	Boîtier mural / Tiroir fixe 19" pour 6 LGX/MTP	Unitaire
Références pour tiroirs câblés	FTTB 2U xx Z yyyy www	
Remplacer xx par le nombre de traversées/pigtails	144 traversées maxi, 288 pigtails maxi (LC)	Unitaire
Remplacer Z par A ou P	A pour les traversées	
	P pour les pigtails (avec les traversées aussi)	
Remplacer yyyy par le type de traversées	STS, FCS, SCS, LCD, SCAS, LCAD STD, FCD, SCD, LCQ, SCAD, LCAQ	
Remplacer www par la couleur des traversées	MUL (beige), MONO (bleue ou vert pour APC)	
Remplacer www par les performances des pigtails	OM1, OM2, OM3, OM4, OS2, 7A2 (=G 657A2)	