

### Données générales / Overview

Référence / Item number	IDC41P64	Photo du produit / Product's picture
Famille / Family	IDC41P64	
Désignation / Item description	Enrouleur BRICOLAGE&GARAGE 40 m H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> / <i>BRICOLAGE&amp;GARAGE cable reel 40 m H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup></i>	
Description de l'article / Article's description	<p>Enrouleur manuel d'une longueur de câble de 40 m / <i>Manual cable reel with a length of 40 m</i></p> <p>3 prises encastrées 2P+T / <i>3 2P+T recessed plugs</i></p> <p>1 prise USB encastrée / <i>1 USB plug recessed</i></p> <p>Corps en PP (polypropylène) et cadre en acier trempé / <i>PP (polypropylene) body and hardened steel frame</i></p> <p>Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité / <i>Reflective tapes for better visibility</i></p> <p>Protection contre les surcharges thermiques / <i>Protection against thermal overloads</i></p> <p>Poignée pour faciliter l'enroulement / <i>Handle to facilitate winding</i></p> <p>Guide câble / <i>Cable guide</i></p> <p>Frein tambour / <i>Brake drum</i></p>	
Composition de l'article / Article's composition	1 enrouleur manuel 40 m H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> / <i>1 manual cable reel 40 m H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup></i> 1 notice d'utilisation / <i>1 instruction</i>	
Code EAN 13	3700538706951	
Code barre / Bar code		
Pays d'origine / Country of origin	Chine / <i>China</i>	
Délai livraison / Delivering delay	1 semaine / <i>1 week</i>	

### Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Longueur câble / Cable length	40 m
Type de câble / Cable type	H05VV-F
Section du câble / Cable section	3G1,5 mm <sup>2</sup>
Type de prise / Type of plug	2P+T + USB
Nombre de prises / Number of plugs	3 (2P+T) + 1 (USB)
Tension assignée de la prise / Rated voltage of plug	240 VAC (2P+T) / 5 VDC (USB)
Intensité assignée de la prise / Rated Intensity of plug	16 A (2P+T) / 2 A (USB)
Cache de protection pour prise / Plug protective cover	Oui / Yes
Puissance maximale enroulé / Max power wound	1100 W
Puissance maximale déenroulé / Max power unwound	3200 W
Indice IP / IP Index	IP20

### Caractéristiques techniques / Technical characteristics

<b>Matériau de la coque / Material of body</b>	PP (Polypropylène) / PP (Polypropylene)
<b>Classe protection électrique / Electrical safety class</b>	I
<b>Dimensions / Sizes</b>	278 mm x 190 mm x 365 mm
<b>Poids / Weight</b>	5,5 kg
<b>Sac / Bag</b>	Polyester 600D - 570 mm x 470 mm

### Normes / Standards

Type / Type	Normes / Standards	Directive / Directive
<b>Basse Tension / Low Voltage</b>	EN 61242 : 1997 + A1 : 2008 NF C61-314 : 2008 + A1 : 2010	2006/65/CE
<b>Compatibilité Electromagnétique / Electromagnetic Compatibility</b>	EN 61000-6-1 : 2007 EN 61000-6-3 : 2007 + A1 : 2011	2004/108/CE
<b>RoHS</b>	IEC 62321 : 2008	2011/65/UE

### Données logistiques / Packaging and packing

Unités de conditionnement / Packaging and packing units	quantité / quantity	unité de conditionnement / packing unit	poids brut / gross weight (kg)	longueur / lenght (cm)	largeur / width (cm)	hauteur / height (cm)
<b>Pièce / item</b>	1	1	6	28,5	19	37,5
<b>Carton / carton</b>	2	1	12	39	30	40
<b>Emballage / Packaging</b>						



**Contact / Contact**

<b>Numéro de téléphone / Telephone number</b>		+33 (0)1.69.79.14.04
<b>Numéro de fax / Fax number</b>		+33 (0)1.69.79.14.35
<b>Adresse complète / Complete adress</b>	Parc Eurologistic Zac des Brateaux Bâtiment A - Rue des 44 Arpents 91100 VILLABÉ	

Pour toute demande d'informations, vous pouvez nous contacter / For any information please contact us :

[contact@id-cables.fr](mailto:contact@id-cables.fr)

[www.id-cables.fr](http://www.id-cables.fr)