



NAC3MPXWTOP

Chassis PowerCon True 1 TOP MÂLE



+ AVANTAGES

- Connecteur True Outdoor Protection (TOP)
- Imperméable et robuste pour les environnements difficiles et exigeants
- Peut être connecté et déconnecté sous charge et tension
- Système «Twist-Lock» simple et fiable



DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Système audio
- Lumières
- Signalisation et écran LED

STANDARD

CONNECTEUR : Certifié ENEC - IEC 60320

et certifié UL498

INFLAMMABILITÉ : UL 94 V-0

CLASSE DE PROTECTION : IP 65, UL50E

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUE

RÉSISTANCE DE CONTACT : 3 mΩ

FORCE DIÉLECTRIQUE :

4kVdc / 2.8 kVac

RESISTANCE D'ISOLATION:

>0.1 GΩ IEC 68-2-30

NOMBRE DE CONTACTS ÉLECTRONIQUES :

2 + PE

COURANT NOMINAL PAR CONTACT :

16 Arms

TENSION NOMINALE :

250 V ac

PROPRIÉTÉS MECANIQUES ET TECHNIQUES

DURÉE DE VIE : >5000

TAILLE DE CÂBLE : 2.5 mm²

SECTION DE CÂBLE : 12 AWG

CONTACTS : Cuivre

COQUE : Polyamide

TEMPERATURE D'UTILISATION :

-30°C à +80°C

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
NAC3MXWTOP	FICHE POWERCON TRUE1 TOP FEMELLE	1 unité