



## INFORMATIONS PRODUIT

|                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Rigidité diélectrique :</b>                    | 1 kVdc                                                      |
| <b>Résistance d'isolement :</b>                   | 2 (initial) $G\Omega \geq 1 G\Omega$ (after damp heat test) |
| <b>Diamètre ext. câble admissible :</b>           | 4.00 – 7.00 mm                                              |
| <b>Durée de vie (cycle montage / démontage) :</b> | > 1000                                                      |
| <b>Section câble max. :</b>                       | 1.00 mm <sup>2</sup>                                        |
| <b>Jauge câble max. :</b>                         | 18 AWG                                                      |
| <b>Câblage :</b>                                  | Contacts à souder                                           |
| <b>Bague :</b>                                    | Polyacetal (POM) + PU                                       |
| <b>Revêtement Contact :</b>                       | 2 $\mu$ m Ni (Su)                                           |
| <b>Contact :</b>                                  | Brass (CuZn39Pb3)                                           |
| <b>Insert :</b>                                   | Polyamide (PA 6.6 30 % GR)                                  |
| <b>Corps :</b>                                    | Zinc diecast (ZnAl4Cu1)                                     |
| <b>Revêtement Corps :</b>                         | Chromium noir                                               |
| <b>Décharge de traction :</b>                     | Polyacetal (POM)                                            |

**Conformité aux normes :**

IEC 60603-11 / EIA RS-453

**Soudabilité :**

Conforme à la norme IEC 68-2-20

**Température d'utilisation :**

-20 °C to +65 °C

## Référence

|                                                                                   |                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                      |  |
| NP2XBAG                                                                           | Jack mâle mono 6.35 mm<br>Corps noir | 1 unité                                                                             |