



Capacitance entre contacts :	$\leq 4 \text{ pF}$
Résistance contact :	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rigidité diélectrique :	1,5 kVdc
Résistance d'isolement :	$> 10 \text{ G}\Omega$ (initial)
Courant nominal à 50°C:	1A
Diamètre ext. câble admissible :	5.50 – 10..00 mm
Force d'insertion :	$\leq 30 \text{ N}$
Force d'arrachement :	$\leq 20 \text{ N}$
Durée de vie (cycle montage / démontage) :	≥ 750
Réutilisation contacts :	≤ 4 cycles
Jauge câble rigide admissible :	AWG24/1 – 22/1
Jauge câble souple admissible :	AWG27/7 – 22/7
Température d'utilisation :	-40°C à +85°C
UL :	E244889
Revêtement Contact :	2 μm Ag
Contact :	Brass (CuZn39Pb3)
Insert :	Polyamide
Verrouillage :	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Corps :	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Revêtement Corps :	Nickel
Décharge de traction :	Polyacetal (POM)

Référence

		
DIERBNCPDC	Mâchoires pour pince HXRBNC	1 unité