

**REF : S8W**

Répartiteur terrestre et satellite avec passage d'alimentation

Ind 04 0613 JV



## INFORMATIONS PRODUIT

### Application

Répartiteurs terrestre et satellite avec passage de courant

### Description

1 entrée et x sorties (x = 2,3,4,6 ou 8)

2 vis pour la fixation incluses dans l'emballage

Hauteur de « jambes » permettant le passage des câbles coaxiaux sous le produit (17 / 19 et 21VATC. . .)

### Spécifications Techniques

Boîtier nickelé avec connecteurs F : Conforme aux normes C.E.M.

Efficacité de blindage : 5 – 470 MHz > 75 dB

470 – 1000 MHz > 65 dB

1000 – 2300 MHz > 60 dB

Passage des signaux de commutation : 14V - 18V - 22K - DiSEqC

Protection de chaque voie par une diode

| REFERENCE | ENTREE<br>input | SORTIE<br>output | FREQ (MHz)                                | PERTE<br>D'INSERTION<br>insertion loss (dB) | ISOLATION<br>ENTRE SORTIE<br>Insulation (dB) | DIMENSIONS (mm)<br>A X B X C (H) |
|-----------|-----------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| S2W       | 1               | 2                | 5 to 1000<br>1000 to 1700<br>1700 to 2400 | 4,0 ± 1<br>4,5 ± 1<br>5,5 ± 1,5             | > 20<br>> 20<br>> 18                         | 40 x 54 x 25 (9)                 |
| S3W       | 1               | 3                | 5 to 1000<br>1000 to 1700<br>1700 to 2400 | 6,0 ± 1<br>7,0 ± 1<br>8,5 ± 1,5             | > 20<br>> 20<br>> 18                         | 60 x 54 x 25 (9)                 |
| S4W       | 1               | 4                | 5 to 1000<br>1000 to 1700<br>1700 to 2400 | 8,5 ± 1<br>9,0 ± 1<br>10,5 ± 1,5            | > 20<br>> 20<br>> 18                         | 60 x 54 x 25 (9)                 |
| S6W       | 1               | 6                | 5 to 1000<br>1000 to 1700<br>1700 to 2400 | 10,0 ± 1<br>12,0 ± 1<br>14,0 ± 1,5          | > 20<br>> 20<br>> 18                         | 105 x 58 x 25 (7)                |
| S8W       | 1               | 8                | 5 to 1000<br>1000 to 1700<br>1700 to 2400 | 11,5 ± 1<br>12,5 ± 1<br>15,0 ± 1,5          | > 20<br>> 20<br>> 18                         | 105 x 58 x 25 (7)                |