AXITRONIC ResidentialConnectivity

FICHE PRODUIT

Ed1 12 19 JL

VAR XX YY 5

Câble d 'alimentation domestique

AVANTAGES

- Facilité d'installation
- Comportement au feu permetant une installation intérieure
- Excellent rapport performance /prix

DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Les fils de câblages harmonisés FR-N07V-AR sont utilisés pour de l'alimentation basse tension
- Utilisables pour une installation protégée à l'intérieur et sur les installations d'éclairage ou de commande ayant des tensions jusqu'à 750V AC ou DC 1.000V avec mise à la terre

CONSTRUCTION

Matériau du conducteur	Aluminium
Classe du conducteur	selon IEC 60228 classe 2
Isolant conducteur	PVC
Repérage	Bleu, rouge et vert/jaune

NORME

CABLE	NF C 32-208:1985 + A1:1991

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

AXITRONIC ResidentialConnectivity

FICHE PRODUIT

Ed1 12 19 JL

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension nominale Uo/U	450/750 V
Tension d'essai	2500 V
Résistance du conducteur	selon IEC 60228

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Niveau CPR	EN 50575 Eca
Comportement au feu	non propagateur de la flamme IEC 60332-1
Temp. service fixe min/max	- 5° C / + 70° C
Temp. de pose min	+5°C
Rayon de courbure minimum	6 x d
Conforme à la directive RoHS	

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DIMENSIONS mm ²	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	POIDS kg/km	RÉSISTANCE MAX Ω/m	CONDITIONNEMENT
VAR16xx5	16	7.0	7.5	1.910	500m
VAR25xx5	25	8.6	110	1.200	500m
VAR35xx5	35	9.6	150	0.868	500m

Remplacer x par la couleur : B (bleu), R (rouge), VJ (vert/jaune)

Versions spéciales, autres dimensions, sections, couleur de la gaine et des conducteurs sur demande.

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE GROUPE. CAE GROUPE possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE GROUPE. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.